



FICHA TÉCNICA

Adesivo prego líquido

A base de água

1. Descrição do Produto

O Padrão de Vedante Acrílico Selsil é um adesivo acrílico monocomponente.

2. Propriedades

- Monocomponente.
- Aplicação bem fácil.
- Forma permanentemente uma camada repelente de água depois da cura.
- Pintável.

3. Informações Técnicas

- Base Química: Acrílico
- Gravidade Específica: $1,62 \pm 0,03 \text{g/cm}^3$ (DIN 53479)
- Aderência por tempo livre: 30–60 Min (25°C e 50% De U.R.)
- Tempo completamente seco: 2 mm/24 horas (25°C e 50% de U.R.)

4. Detalhes da Aplicação

- Temperatura de Aplicação: -5 °C a +35 °C
- Resistência à Temperatura: -10 °C a +80 °C

A superfície de aplicação deve ser sólida e deve estar limpa, seca e livre de poeira, óleo e graxa.

- Fixar rodapés tanto na madeira quanto em UPVc.
- Fixar limites, painéis em pisos cerâmicos e estrutura ornamental a vários substratos, tal como alvenaria, concreto, placa de reboco e madeira.
- O Adesivo também é adequado para a adesão de espuma de poliestireno e pisos.



5. Embalagem

Cartuchos de 300 ml- 300ml x 25 por caixa.

6. Cores

Branco.

7. Vida Útil

Armazenar o produto em um local arejado e seco. A Vida Útil é de 12 meses em temperaturas entre +5°C e +25°C.

8. Atenção

Mantenha longe do alcance de crianças.

Evite contato com a pele e os olhos.

Evite o congelamento.

9. Saúde e Segurança

Para mais informações e orientação quanto ao manuseio, armazenamento e descarte seguro de produtos químicos, os usuários devem consultar a Ficha de Dados de Segurança do Material mais recente contendo dados físicos, ecológicos e toxicológicos bem como outros dados relacionados à segurança.



APHOX DO BRASIL COM. IMPORT E EXPORT LTDA

RUA COLUMBUS Nº171 VILA LEOPOLDINA CEP: 05304-010 SÃO PAULO – SP
TEL: 11 3831 6005

www.aphox.com.br