



FICHA TECNICA

Vedante Acrílico

1. Descrição do Produto

O Vedante Acrílico Padrão Selsil e um vedante acrílico monocomponente

2. Propriedades

- *Monocomponente.*
- *Fácil aplicação.*
- *Forma permanentemente uma camada repelente de água depois da cura.*
- *Resistente as condições climáticas.*
- *Permanece flexível por um longo período de tempo depois da cura.*
- *Pintavel.*
- *Não afeta a superfície de aplicação.*
- *Resistente a água, vento e umidade em molduras e janelas de alumínio, madeira e PVC.*

3. Informações Técnicas

● <i>Base Química:</i>	<i>Acrílico</i>
● <i>Gravidade Específica:</i>	<i>1,64 ± 0,03 g/cm³ (DIN 53479)</i>
● <i>Aderencia por tempo livre:</i>	<i>15–60 min (25oC e 50% de U.R.)</i>
● <i>Taxa De Cura:</i>	<i>2 mm/24 horas (25oC e 50% de U.R.)</i>
● <i>Encolhimento por volume:</i>	<i>29%</i>
● <i>Perda de peso:</i>	<i>18%</i>
● <i>Resistencia a Ruptura por Tracao:</i>	<i>≥0,1 Mpa (ASTM D 412 C)</i>
● <i>Alongamento Na Ruptura:</i>	<i>≥100% (ASTM D 412 C)</i>
● <i>Alongamento de modulo a 100%:</i>	<i>>0,2 Mpa (ASTM D 412 C)</i>



4. Detalhes da Aplicação

- *Temperatura de Aplicação:* -5 °C a +35 °C
- *Resistência à Temperatura:* -10 °C a +80 °C

A superfície de aplicação deve ser sólida e deve estar limpa, seca e livre de poeira, óleo e graxa.

O vedante acrílico padrão Selsil é usado para:

- *Preencher juntas entre elemento de construção pré-fabricado.*
- *Montar entalhe em madeira, PVC, ferro e alumínio.*
- *Junção de peças de pedra, madeira, concreto, reboco e tijolo, etc*
- *Selagem de moldura de janela e porta para alvenaria.*

5. Embalagem

Cartuchos de 310 ml (310 ml x 25 por caixa).

Baldes de 25 e 300 kg.

6. Cores

Branco, Preto, Marrom Escuro, Cinza, Marrom Claro, Cedro, Alumínio Champagne, Cinza Escuro, Creme, Pereira, Faia, Nogueira Escura, Betula, Cinza (RAL 7040), RAL 1013, Carvalho Claro.

7. Vida Útil

Armazenar o produto em um local arejado e seco.

A Vida Útil é de 12 meses em temperaturas entre +5°C e +25°C.

8. Atenção

Mantenha longe do alcance de crianças.

Evite contato com a pele e os olhos.

Evite o congelamento.

9. Saúde e Segurança

Para mais informações e orientação quanto ao manuseio, armazenamento e descarte seguro de produtos químicos, os usuários devem consultar a Ficha de Dados de Segurança do Material mais recente contendo dados físicos, ecológicos e toxicológicos bem como outros dados relacionados à segurança.



APHOX DO BRASIL COM. IMPORT E EXPORT LTDA

RUA COLUMBUS Nº171 VILA LEOPOLDINA CEP: 05304-010 SÃO PAULO – SP
TEL: 11 3831 6005

www.aphox.com.br