



FICHA TÉCNICA

Silicone Multiuso Acético

1. Descrição do Produto

O Vedante de Silicone Selsil SLT 5431 é um vedante de silicone monocomponente e curado por umidade

2. Propriedades

- Fácil de aplicar
- Resistente a ozônio, radiação ultra-violeta e temperatura extremas.
- Vedante curado e resistente ao mofo.
- Excelente adesão a uma variedade de substratos não porosos.

3. Informações Técnicas

- | | |
|------------------------------|---|
| • Base Química: | Silicone de Acetóxi |
| • Gravidade Específica: | 0,96 } 0,03 gr/cm ³ (ASTM D 1045-86) |
| • Extrusão: | 500 g/min (ISO 6927) |
| • Aderência por tempo livre: | 45-50 min (25°C e 50% de U.R.) |
| • Taxa de Cura(1dia): | 2mm (25°C e 50% de U.R.) |
| • Módulo at 100% (MPa): | 0,4 Mpa (ASTM D412) |
| • Resistência à Tração: | 2,00 Mpa (ASTM D412) |
| • Alongamento na Ruptura: | 570 (ASTM D412) |
| • Dureza Shore: | 17 Shore A (ASTM D 53505) |

4. Detalhes da Aplicação

- | | |
|------------------------------|----------------|
| • Temperatura de Aplicação: | +5°C a +40°C |
| • Resistência à Temperatura: | -45°C a +150°C |

A superfície de aplicação deve ser sólida e deve estar limpa, seca e livre de poeira, óleo e graxa.

Excelente adesão a uma variedade de substratos não porosos tais como:

- Alumínio
- Pisos cerâmicos esmaltados
- Vidro



5. Embalagem

Em cartucho de 310ml 310ml x 25 por caixa

6. Cores

Branco, transparente, Preto, Cinza, marrom, bege

7. Vida Útil

Armazenar o produto em um local arejado e seco. A Vida Útil é de 12 meses em temperaturas entre +5°C e +25°C.

8. Atenção

Mantenha longe do alcance de crianças.

Evite contato com a pele e os olhos.

Usar apenas em áreas bem ventiladas.

Não use em aquários.

9. Saúde e Segurança

Para mais informações e orientação quanto ao manuseio, armazenamento e descarte seguro de produtos químicos, os usuários devem consultar a Ficha de Dados de Segurança do Material mais recente contendo dados físicos, ecológicos e toxicológicos bem como outros dados relacionados à segurança.



APHOX DO BRASIL COM. IMPORT E EXPORT LTDA

RUA COLUMBUS Nº171 VILA LEOPOLDINA CEP: 05304-010 SÃO PAULO – SP
TEL: 11 3831 6005

www.aphox.com.br