



FICHA TÉCNICA

Silicone Neutro

1. Descrição do Produto

Vedante de Silicone neutro Selsil é um vedante de silicone monocomponente à base de alcóxi, de cura neutra e que não escorre.

2. Propriedades

- Cura neutra
- Módulo baixo, alta elasticidade
- Boa adesão sem primer a uma variedade de substratos
- Não corrosivo para metais
- Fácil de aplicar e manusear
- Pouco odor
- Em conformidade com ISO 11600 – F&G – 25ML
- Resistente a ozônio, radiação ultra-violeta e temperatura extrema
- Contém fungicida

3. Informações Técnicas

- | | |
|------------------------------|--|
| • Base Química: | Silicone de alcóxi, cura neutra |
| • Gravidade Específica: | 1,01± 0,03 gr/cm ³ (ASTM D 1045-86) |
| • Extrusão: | 140-220 g/min (ISO 6927) |
| • Aderência por tempo livre: | 45-50 min (25oC e 50% de U.R.) |
| • Taxa de Cura(1dia): | 1,8mm (25°C e 50% de U.R.) |
| • Módulo at 100% (MPa): | 0,23 Mpa (ASTM D412) |
| • Resistência à Tração: | 1 Mpa (ASTM D412) |
| • Alongamento na Ruptura: | 500 (ASTM D412) |
| • Dureza Shore: | 10 Shore A (ASTM D 53505) |

4. Detalhes da Aplicação

- | | |
|------------------------------|----------------|
| • Temperatura de Aplicação: | +5°C a +40°C |
| • Resistência à Temperatura: | -45°C a +150°C |

A superfície de aplicação deve ser sólida e deve estar limpa, seca e livre de poeira, óleo e graxa.



É usado para envidraçamento e vedação contra intempérie de todos os tipos de janelas (PVC, madeira, alumínio)

Adesão à maioria dos substratos porosos e não porosos o que inclui:

- Alvenaria
- Tijolo
- Alumínio
- Metais
- PVC
- Poliacrilato
- Policarbonato
- Madeira impregnada, envernizada ou pintada
- Superfícies de vidro
- Superfícies esmaltadas

5. Embalagem

Em cartucho de 300ml

6. Cores

Preto, Cinza, branco, marrom, transparente

7. Vida Útil

Armazenar o produto em um local arejado e seco. A Vida Útil é de 12 meses em temperaturas entre +5°C e +25°C.

8. Atenção

Mantenha longe do alcance de crianças.

Evite contato com a pele e os olhos.

Usar apenas em áreas bem ventiladas.

Não use em aquários.

9. Saúde e Segurança

Para mais informações e orientação quanto ao manuseio, armazenamento e descarte seguro de produtos químicos, os usuários devem consultar a Ficha de Dados de Segurança do Material mais recente contendo dados físicos, ecológicos e toxicológicos bem como outros dados relacionados à segurança.



APHOX DO BRASIL COM. IMPORT E EXPORT LTDA

RUA COLUMBUS Nº171 VILA LEOPOLDINA CEP: 05304-010 SÃO PAULO – SP
TEL: 11 3831 6005

www.aphox.com.br