



FICHA TECNICA

Vedante Acrílico de madeira

1. Descrição do Produto

O Vedante de Madeira Selsil e um vedante acrílico monocomponente.

2. Propriedades

- Monocomponente.
- Fácil aplicação.
- Forma permanentemente uma camada repelente de água depois da cura.
- Resistente as condições climáticas.
- Permanece flexível por um longo período de tempo depois da cura.
- Pintavel.
- Não afeta a superfície de aplicação.
- Resistente a água, vento e umidade em molduras e janelas de alumínio, madeira e PVC.

3. Informações Técnicas

● Base Química:	Acrílico
● Gravidade Específica:	1,62 ± 0,03 g/cm ³ (DIN 53479)
● Aderencia por tempo livre:	15–45 min (25oC e 50% de U.R.)
● Taxa De Cura:	2 mm/24 horas (25oC e 50% de U.R.)
● Encolhimento por volume:	32%
● Perda de peso:	20%
● Resistencia a Ruptura por Tracao:	≥0,15 Mpa (ASTM D 412 C)
● Alongamento Na Ruptura:	≥150% (ASTM D 412 C)
● Alongamento de modulo a 100%:	>0,4 Mpa (ASTM D 412 C)



4. Detalhes da Aplicação

- *Temperatura de Aplicação:* -5 °C a +35 °C
- *Resistência à Temperatura:* -10 °C a +80 °C

O Vedante de Madeira pode ser usado para preencher os espaços e rupturas e para a selagem das junções de parquet de madeira e soalhos laminados. Adere---se a todos os tipos de madeira, tijolo, concreto, pisos cerâmicos, metais e PVC.

5. Embalagem

*Cartuchos de 310 ml (310 ml x 25 por caixa).
Baldes de 25 e 300 kg.*

6. Cores

Betula, Wengue, Carvalho Dourado, Merbau, Cereja, Carvalho Claro, Carvalho Medio, Acer, Nogueira

7. Vida Útil

*Armazenar o produto em um local arejado e seco.
A Vida Útil é de 12 meses em temperaturas entre +5°C e +25°C.*

8. Atenção

*Mantenha longe do alcance de crianças.
Evite contato com a pele e os olhos.
Evite o congelamento.*

9. Saúde e Segurança

Para mais informações e orientação quanto ao manuseio, armazenamento e descarte seguro de produtos químicos, os usuários devem consultar a Ficha de Dados de Segurança do Material mais recente contendo dados físicos, ecológicos e toxicológicos bem como outros dados relacionados à segurança.



APHOX DO BRASIL COM. IMPORT E EXPORT LTDA

RUA COLUMBUS Nº171 VILA LEOPOLDINA CEP: 05304-010 SÃO PAULO – SP
TEL: 11 3831 6005

www.aphox.com.br